



Den Braven

Ficha Técnica

Super Color Super Color Spray Acrílico Multiusos Spray de pintura acrílico



Descrição do Produto

SUPERCOLOR é um spray de esmalte acrílico de secagem rápida. Possui uma elevada capacidade de cobertura. Efeito duradouro. Não amarelece. Resistente à exposição solar. Não contém pigmentos de chumbo nem CFC's. Admite repintura. Pode ser facilmente utilizado por qualquer pessoa, mesmo sem qualquer experiência de pintura, permitindo a obtenção de excelentes resultados. Todas as embalagens são equipadas com válvulas auto limpáveis, permitindo a reutilização da embalagem sem qualquer entupimento da válvula. Todas as embalagens contêm tampa de segurança à prova de abertura por crianças.

Características

- Tampa de segurança à prova de abertura por crianças
- Válvula auto-limpável evitando entupimentos
- Elevado poder de cobertura
- Secagem rápida
- Uso profissional e doméstico
- Disponível em várias cores RAL
- Boa aderência à generalidade das superfícies metálicas (ferro, latão, bronze, alumínio), plásticos, máquinas, caixilhos/perfis, etc

Aplicações

Uso profissional e doméstico. Boa aderência à generalidade das superfícies metálicas (ferro, latão, bronze, alumínio), plásticos, máquinas, caixilhos/perfis, etc.

Instruções de aplicação

Agitar vigorosamente a embalagem durante alguns minutos. Aplicar a tinta com a lata na posição vertical. Efetuar breves pulverizações numa zona escondida antes de iniciar a pintura. Aplicar a uma distância de aproximadamente 20-25 cm da superfície a pintar. Aplicar em várias camadas ligeiras, em sentido cruzado. Aplicar uma primeira camada no sentido horizontal e, após 2-3 minutos, uma outra em sentido vertical. A aplicação de tinta em excesso provoca o seu escorrimento.

Informação adicional

Consumo	1,5-2m ² per can of 400ml
Densidade	0,75 g/ml
Pressão a 20c bar	4 bar
Pressão a 50c bar	8 bar
Resistência à temperatura	+100°C
Velocidade de cura	24 hours

Estes são valores típicos

Limitações

Preparação da superfície e acabamento

Limpeza

Color(s)

- RAL 3000 (Flame Red)
- RAL 6011 (Resede Green)
- Transparente
- RAL 1015 (Marfim Claro)
- RAL 5015 (Sky Blue)
- RAL 8011 (Nut Brown)
- RAL 7011 (Iron Grey)
- RAL 5012 (Light Blue)
- RAL 8002 (Signal Brown)
- RAL 3015 (Light Pink)



Den Braven

Ficha Técnica

Super Color Super Color Spray Acrílico Multiusos Spray de pintura acrílico

- RAL 5017 (Traffic Blue)
- RAL 1023 (Traffic Yellow)
- Transparent Mat
- RAL 8007 (fulvo marrom)
- RAL 6029 (Mint Green)
- RAL 2003 (Pastel Orange)
- RAL 8004 (Copper Brown)
- RAL 3003 (Ruby Red)
- RAL 6018 (Light green)
- White Mat
- RAL 7032 (cinza de seixo)
- RAL 9005 Brilliant
- RAL 9001 (Creme)
- RAL 6005 (Verde Musgo)
- RAL 1014 (Marfim)
- RAL 5010 (azul genciana)
- RAL 1021 Colza amarelo
- RAL 8017 (Chocolate Castanho)
- RAL 5003 (Sapphire Blue)
- RAL 6002 (Folha Verde)
- RAL 7016 (cinza antracite)
- RAL 4003 (Heather Violet)
- RAL 3020 (Sinal Vermelho)
- RAL 3005 (Vinho Tinto)
- RAL 7001 (Silver Grey)
- RAL 2004 (Pure Orange)
- RAL 9010 (branco puro)
- RAL 9006 (Alumínio Branco)
- RAL 1013 (Oyster Branco)
- RAL 9005 Matte
- RAL 7035 (cinza claro)
- RAL 8014 (Sepia Brown)
- RAL 1007 (Daffodil Yellow)

Embalagem

- Aerosol

Para as especificações do produto, consulte a página de detalhes do produto

Validade

Armazenar em local seco e fresco, a uma temperatura entre +5°C e +25°C e abrigado da luz solar. Validade de 24 meses após data de fabrico, na embalagem original fechada e nas devidas condições de armazenagem.

Segurança

Consultar a ficha de segurança do produto antes de iniciar a aplicação. Ficha de segurança disponível mediante solicitação ou através do site oficial Den Braven.

Garantia/Responsabilidade

Den Braven garante que o produto está de acordo com as respetivas especificações durante a vigência do seu prazo de validade.

Aviso Legal

As informações contidas neste documento e em todas as nossas publicações são baseadas no nosso conhecimento e experiência. A Den Braven não pode ser responsabilizada por quaisquer erros, imprecisões ou erros editoriais que resultem de mudanças tecnológicas ou I&D entre a data de emissão deste documento e a data em que o produto foi adquirido. A Den Braven reserva-se o direito de fazer alterações às formulações dos produtos. Antes de aplicar o produto, o utilizador deve familiarizar-se com as informações apresentadas neste documento e/ou documentos relacionados. O produto deve ser ensaiado para aferir a adequabilidade do mesmo à aplicação e fins pretendidos. O método de aplicação, condições de armazenagem e transporte escapam ao nosso controle direto e não são da nossa responsabilidade. Todas as entregas estão sujeitas às nossas condições gerais de venda, disponíveis mediante solicitação. As informações mencionadas neste documento são meramente indicativas.