

Desengordurante Anti-Silicone

IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO

O DESENGORDURANTE ANTI-SILICONE foi especialmente desenvolvido para ser utilizado como líquido de limpeza e desengordurante base solvente em repintura automóvel e na indústria em geral.

Este produto cumpre os limites estabelecidos no Decreto-Lei 181/2006 (Diretiva 2004/42/CE): B/a.

ASPETO: límpido e incolor

FORMA DE FORNECIMENTO

É fornecido em embalagens metálicas de 1, de 5 e de 25 litros.

FORMA DE ARMAZENAMENTO

Deve ser armazenado na sua embalagem de origem, hermeticamente fechada e a uma temperatura ambiente compreendida entre 5°C e 25°C, por um período médio de 12 meses.

UTILIZAÇÃO: no desengorduramento, limpeza e preparação de superfícies antes de receber qualquer tipo de pintura.

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

Densidade 0,730±0,005 ME-10 [g/cm³]

Viscosidade 11" ME-35 (ASTM D 1200)

Cor Incolor

COV's no máx. 850 gr/Ltr

Valor limite EU (Cat. B/a): 849 g/l

RECOMENDAÇÕES:

- ☒ Utilizar sempre papel de limpeza adequado;
- ☒ No caso de contaminação visível, limpar e desengordurar pelo menos 2 vezes
- ☒ O DESENGORDURANTE ANTI-SILICONE deve aplicar-se com um papel ou pano embebido no produto e limpo com outro papel ou pano seco logo de seguida.

SEGURANÇA

Consulte sempre a Ficha de Dados de Segurança antes de utilizar o produto.

PRODUTO PARA USO EXCLUSIVO DE PROFISSIONAIS

