

WETOR 470 - CERA P/ CAVIDADES PENETRANT

Ref: DIAN585/1; DIAN585/2

DESCRIÇÃO

Fluido tixotrópico de proteção anticorrosiva especialmente formulado para as superfícies internas de veículos, como cavidades fechadas, juntas e rodapés, com excelente penetração em fendas e juntas. Adere à superfície de aplicação, formando uma película cerosa, elástica e hidrorrepelente, com excelentes propriedades anticorrosivas. Proporciona resistência a longo prazo contra a corrosão, mesmo em condições severas.

APLICAÇÃO

WETOR 470 Penetrant foi desenvolvido para o tratamento anticorrosivo de superfícies internas de veículos. É particularmente destinado à aplicação em plantas de produção e manutenção de camiões e autocarros ou no após-venda. Pode também ser utilizado na proteção de peças e estruturas metálicas armazenadas durante longos períodos em condições corrosivas e no tratamento de superfícies oxidadas posto que inibe a ação da corrosão existente.

MODO DE UTILIZAÇÃO

Deve ser aplicado com equipamento de pulverização manual ou semiautomático da DINOL, por atomização ou por sistema *airless*.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Cor:	transparente bege
Tipo de película :	Cerosa
Densidade (23°C):	860 kg/m ³
Viscosidade (23°C), DIN4:	18 s
Teor de sólidos:	52% do peso
Conteúdo de compostos voláteis:	< 1%
Ponto de inflamação:	40°C
Perc. componentes aromáticos:	< 1%
Temperatura de aplicação:	15°C a 30°C
Espessura de película recomendada:	60 µm
Tempo de secagem:	2 h
Aderência a baixa temperatura:	-40°C
Efeito na pintura automóvel:	N/A
Removível com:	White Spirit
Resistência ao calor:	> 90°C
Penetração (50 µm):	> 30 mm
Teste de nevoeiro salino:	1000 h

PRECAUÇÕES

Ver Ficha de Segurança.



EMBALAGEM

Volume: 1L; 25 L

PRAZO DE VALIDADE

Pelo menos 3 anos após produção, se mantido em condições adequadas de armazenamento.

