

WETOR 675 - VEDANTE MS PULVERIZÁVEL

Ref: PR00197370

DESCRIÇÃO

WETOR 675 é um vedante pulverizável monocomponente à base de polímeros MS, livre de silicones, isocianatos e solventes. Cura à humidade do ar, permanentemente elástico e resistente aos raios UV. Pode ser sobre pintado enquanto húmido ou nos 5 dias seguintes à aplicação. O produto é utilizado na vedação de juntas em carroçarias de automóveis, comboios e caravanas. Pode ser utilizado como antigraivilha, reproduzindo o acabamento OEM.

MODO DE UTILIZAÇÃO

As superfícies de aplicação devem estar limpas, secas e livres de gorduras. WETOR 675 tem uma excelente aderência, podendo ser aplicado por pulverização sobre materiais não tratados, chapa galvanizada, madeira, alumínio, pintados ou não e sobre todos os tipos de plásticos, excepto PE, PP e PTFE. Pressão de aplicação: 4 a 8 bar. Após a utilização, retirar o cartucho e limpar muito bem a pistola. Tapar a abertura no cartucho. Em alternativa, deixar o cartucho na pistola.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Aspeto:	Líquido pastoso
Cor:	Cinzento
Odor:	Petróleo
Ponto de ignição:	>200°C
Densidade (20°C):	1,48 g/cm ³
Tempo de formação da pele:	15 min (DIN 50014)
Tempo de cura:	3mm/24h (DIN 50014)
Dureza (Shore A):	40 (DIN 53505)
Rendimento dúctil:	270% (DIN 53504)
Força tênsil:	1,6 N/mm ² (DIN 53504)
Resistência ao cisalhamento:	6,0 N/mm (ASTM D 624)

PRECAUÇÕES

Ver Ficha de Segurança

EMBALAGEM

Tipo de embalagem:	Cartucho
Volume:	310 ml

PRAZO DE VALIDADE

15 meses após produção, se mantido em condições adequadas de armazenamento.

