

IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E DA EMPRESA	
Nome do produto	ANTIGRAVILHA HS
Referência	107012 branca / 107013 cinza / 107014 preta
Distribuidor	BLUEFOX - Produtos para reparação automóvel, Lda
Endereço	Travessa do Calvário, 230 4595 - 106 Frazão Paços de Ferreira, PORTUGAL
TEL.	+351 255 112 026
email	geral@blucare.pt
WEB.	www.blucare.pt

IDENTIFICAÇÃO:

Trata-se de um protector, monocomponente, com aparência de casca de laranja. Possui um bom poder insonorização, que protege o metal da corrosão causada pela humidade, sal e poluição atmosférica e a abrasividade devido a projecção decascalho e pedras.

É elástico e não racha.

Pode ser utilizado em muitos sectores e é particularmente adequado no sector dos veículos automóveis, etc.

Pode ser aplicado sobre chapa nua, desengordurada e lixada, esmaltes e fundos acrílico e poliuretano, calhas, cave de roda, parte inferior da carroçaria, etc.

APLICAÇÃO:

Pronto a usar. Recomenda-se agitar bem antes de usar.

APLICAÇÃO

Com pistola pneumática apropriada

Pressão: 4 - 5 atm.

Distância do suporte: 25 –35 cm

Número de demãos: 1 –2

Intervalo entre demãos: 5 min

Espessura sugerida: 150 - 300 micron

NOTA: o aumento da pressão de pulverização, aumenta a finura da casca.

SECAGEM

A AR; 20°C:

poderá ser envernizado após: 40 - 45 min.

endurecimento: 24 horas

DADOS TÉCNICOS

PESO ESPECÍFICO: 1350 ± 50 g/l

COR: preto

PLASTICIDADE e FLEXIBILIDADE: óptima

RESISTÊNCIA À ÁGUA E AO SOL: óptima



IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E DA EMPRESA	
Nome do produto	ANTIGRAVILHA HS
Referência	107012 branca / 107013 cinza / 107014 preta

RESISTÊNCIA TÉRMICA: 50 - 60°C

RENDIMENTO TEÓRICO: 5, 0 mq/l, espessura 100 micron

PRECAUÇÕES:

ARMAZENAMENTO: manter em local fresco e seco, longe de fontes de calor

EMBALAGEM:

O produto é fornecido em embalagens de 1Lt