

IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E DA EMPRESA	
Nome do produto	VERNIZ REGENERADOR FAROIS
Referência	115001
Distribuidor	BLUEFOX – Produtos reparação automóvel, Lda
Morada	Travessa do Calvário, 230 - 4595 – 106 Frazão Paços de Ferreira, PORTUGAL
Telefone.	+351 255 112 026
E-mail	geral@blucare.pt
WEB.	www.blucare.pt

IDENTIFICAÇÃO TÉCNICA

Verniz acrílico para aplicação em faróis de policarbonato. Com secagem rápida, alto brilho e resistente a UV e intempéries.

CARACTERÍSTICAS:

Propelente: Dimetiléter	Base: Acrílica
	Aspeto: Aerossol
	Cor: Transparente
	Acabamento: Muito brilhante
	Odor: Característico
	Conteúdo sólido: 11% do peso
	Ponto de inflamação: -97°C
	Ponto de ignição: 235°C
	Densidade (20°C): 0.785g/cm3
	Rendimento (400 ml): 3 a 4 m²
	Tempo de secagem ao tato: 10 minutos
	Tempo de secagem total: 24 horas

APLICAÇÃO:

Agitar muito bem a embalagem antes de usar, pelo menos 2-3 min após o agitador esférico interno se ter soltado. Aplicar unicamente em superfícies limpas e secas. Aplicar sobre a cor apenas 30 minutos após esta ter sido aplicada. Aplicar a uma distância de 20-30 cm em 2-3 demãos finas, esperando 5-10 minutos entre demãos. Cada demão deve parecer húmida e brilhante, mas não em estado de gota. Se o verniz ficar contaminado com pó ou sujidade, lixar ligeiramente com lixa P1500, mesmo estando húmido. Seco ao tato em 10 min. Polimerização total em 24 horas. Temperatura ideal de aplicação entre 10- 25°C. Consulte sempre a Ficha de Segurança antes da utilização.

PRECAUÇÕES:

Mantenha a embalagem bem fechada e fora do alcance de crianças e animais. A aplicação deve ser feita em locais devidamente arejados e longe de fontes de calor, utilizando a devida proteção como máscaras e luvas.

EMBALAGEM:

O produto é fornecido em spray de 400ml