

Ficha técnica Luva descartável de alta performance categoria III
Data sheet High performance disposable glove, Category III

p-protect® CRAFT

1. Normas / Standards



0197 Category III
certified by
TÜV Rheinland
Product Safety GmbH



EN 388
EN 420
0 - 0 - 0 - 0
Dextricidade 5
Dexterity 5



EN 374-2
EN 455-1,2,3
Estanque
Tightness
AQL 1,5



EN 374-3
Observar a tabela
de resistência.
See resistance table.



Ver também a parte
traseira da caixa.
See backside of box also.
ISO 9001:2000 Quality
Management System

2. Conselhos / Advices



Este produto contém látex de borracha natural o qual poderá causar
reações alérgicas incluindo reacções anafiláticas.

This product contains natural rubber latex which can
cause allergic reactions including anaphylactic reactions.



As luvas **p-protect® CRAFT** cumprem com a Directiva EN 374-
1.2.3. EN 388, EN 420: 2003, EN 455-1,2: 2000, EN 455-3:
2006, CE Categoria III certificada pela TÜV Rheinland
Product Safety GmbH.

3. Informação técnica / Technical data

Tamanhos disponíveis / Available sizes	S (6)	M (7)	L (8)	XL (9)	XXL (10)
Comprimento / Length (mm)	250	250	250	250	250*
Espessura / Thickness (mm)	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22
Referência / Art.-no.	1226	1227	1228	1229	1220
Embalagem / Packing unit (VPE)	100 luvas em caixa dispensadora / 100 gloves in dispenser box				
Peso por caixa / Weight per VPE	1,25 kg	1,25 kg	1,25 kg	1,25 kg	1,25 kg
Embalagem de envio / Shipping carton	10 Caixas / boxes = 1000 Luvas / gloves				
EAN unidade (VPE) / EAN Article (VPE)	4038497122642	4038497122741	4038497122840	4038497122949	4038497122048
EAN caixa de 10 / EAN shipp. carton	4038497122666	4038497122765	4038497122864	4038497122963	4038497122062
País de origem / Country of origin	Malásia				
Ref. alfandega / Customs tariff number	40151900				

Tabela de resistência química / Chemical resistance table

Química / Chemical	Permeabilidade (em minutos) Break-through time (minutes)	Nível Level
Ciclohexanol / Cyclohexanol	6	0
Metanol / Methyl alcohol	4	0
Hidróxido de Sódio / Sodium Hydroxide 40 %	480	6
Ácido Clorídrico / Hydrochloric acid 10%	480	6
Peróxido de hidrogénio / Dioxidane 30 %	480	6

Não é resistente a óleos e gorduras.
(Recomendamos: p-protect ULTRANIT, NITRIL oder VINYLeco)
Not resistant against oils and fats
(recommendation: please use p-protect ULTRANIT, NITRIL or VINYLeco).

4. Informação / instruções de utilização de acordo com EN 374, EN 388, EN 420, EN 455:

Tipo de luvas:	Luvas impermeáveis de protecção. Baixa protecção contra riscos químicos. Protecção contra micro organismos. Para utilização única. Ambidestro. Isento de pó.
Uso:	Verifique se existem danos nas luvas antes e durante o uso. Nunca use luvas danificadas. Evite o contacto com óleos e gorduras. Proteja a caixa distribuidora da radiação solar e ultravioleta depois de aberta. Para utilização única. Tirar: virar a luva de dentro para fora.
Funções de protecção:	As luvas oferecem protecção contra micro organismos. As luvas oferecem protecção contra produtos químicos listados de acordo com os níveis de protecção especial. Se o nível é inferior a 2, as luvas devem ser utilizadas para riscos mínimos e devem ser substituídas imediatamente após o contacto com agentes químicos. A resistência a certas substâncias químicas não permite quaisquer conclusões sobre a resistência a misturas de produtos químicos. Para as suas substâncias químicas específicas ou misturas, podemos realizar testes de permeabilidade por encomenda sob um determinado custo. Os níveis de protecção listados não representam o real grau de protecção no local de trabalho, porque há mais influências, tais como temperatura e pressão mecânica. O usuário tem de avaliar a adequação da luva para cada aplicação específica. Nível de desempenho de acordo com a EN 388: 1. Nível de resistência à abrasão = 0-4 2. Nível de resistência = corte 0-5, 3. Nível de resistência a rasgar = 0-4, 4. Nível de resistência à punção = 0-4, (Um nível mais alto significa maior protecção)
Alergias:	Este produto contém látex de borracha natural, que pode causar reacções alérgicas incluindo reacções anafiláticas. Sem pó. Conteúdo de proteínas extraíveis inferior a 50 mg / g.
Informação ambiental:	Feito de látex de borracha biologicamente cultivado no país de origem.
Armazenamento, transporte:	Na embalagem original fechada, seca e a temperatura amena, não superior a 25 ° C. Proteger contra a luz, a luz solar e à radiação ultravioleta. Empilhamento máximo de altura 2,50 metros. Armazenável por vários anos.
Eliminação de resíduos:	como lixo doméstico ou de acordo com os regulamentos de eliminação das substâncias químicas específicas.
Embalagem:	Caixa reciclável.

4. Informations / instructions for use according to EN 374, EN 388, EN 420, EN 455:

Glove type:	Watertight protective glove. Low protection against chemical hazards. Protection against microorganisms. For single use. Ambidextrous. Free of powder.
Use:	Check gloves on damages before and while using. Never use damaged gloves. Avoid contact to oils and fats. Protect opened dispenser box from sunlight and ultraviolet radiation. For single use. Taking off: turn glove inside out.
Protective functions:	The gloves offer protection against microorganisms. The gloves offer protection against the listed chemicals according to the particular protection levels. If level is less than 2, the gloves are to be used for minimal risks only and must be replaced immediately after contact to chemical. Resistances against certain chemicals don't allow any conclusions about resistances of mixtures of chemicals. For your specific chemicals or mixtures we can conduct permeation tests on demand at cost. The listed protection level does not represent the real grade of protection at place of work because there are more influences such as temperature and mechanical strain. The user has to evaluate the suitability of the glove for each particular application. Performance level according to EN 388: 1. digit = abrasion resistance level 0-4, 2. digit = cut resistance level 0-5, 3. digit = tear resistance level 0-4, 4. digit = puncture resistance level 0-4, highest level means highest protection.
Allergy note:	This product contains natural rubber latex which can cause allergic reactions including anaphylactic reactions. Powder free. Contents of extractable proteins less than 50 µg/g.
Environmental information:	Made of biologically grown rubber latex in the country of its natural origin.
Storage, transportation:	in closed original cartons, dry, frost-free, not above 25 °C. Protect against light, sunlight and ultraviolet radiation. Maximum piling height 2,50 meters. Storable for several years.
Waste disposal:	with household rubbish or according to the disposal regulations of the particular chemicals.
Packaging:	recyclable carton.

* Size XXL (10) length 250 mm. (A EN 420 exige um comprimento de 260 mm no tamanho XXL. Excepção de acordo com o artigo 5.1.3: baixa protecção contra riscos químicos)