

IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO

Tinta aquosa texturada fina, formulada à base de polímeros 100% acrílicos de elevada qualidade, contendo pigmentos, quartzo e cargas rigorosamente selecionados.

Este produto cumpre os limites estabelecidos no Decreto-Lei 181/2006 (Directiva 2004/42/CE): A/a.

CARACTERÍSTICAS

- Produto de superior qualidade para fachadas, com excelentes propriedades de aderência, permeabilidade ao vapor de água, resistência ao amarelecimento e aos álcalis;
- Excelente aderência;
- Permite uma extraordinária facilidade de aplicação e rendimento;
- Excelente resistência ao crescimento de fungos ou algas;
- Permite acabamentos mate de relevo fino.

UTILIZAÇÃO

Tinta especialmente recomendada para a proteção de superfícies exteriores ou interiores em que os requisitos necessários sejam a elevada qualidade com um acabamento decorativo fino mate, o que possibilita o disfarce de pequenas imperfeições do suporte e micro fissuras decorrentes de rebocos novos.

FORMA DE FORNECIMENTO

O TEXCRYL é fornecido em branco e cores, em embalagens de 5 e de 15 Ltr.

FORMA DE ARMAZENAMENTO

Deve ser armazenado na sua embalagem de origem, hermeticamente fechada e a uma temperatura ambiente compreendida entre 5°C e 25°C, por um período médio de 12 meses.

PREPARAÇÃO DO SUPORTE/ SISTEMA DE PINTURA

Os suportes devem estar bem limpos, secos e livres de poeiras, gorduras, restos de argamassa, etc.

Torna-se necessária a aplicação prévia de um primário/isolante, sobretudo no caso de superfícies muito absorventes ou extremamente lisas.

Repintura: deve ser completamente removida toda a tinta antiga que apresente sinais de desagregação, e aplicada uma demão de PRIMACRYL ACRÍLICO AQUOSO BRANCO de forma a garantir uma base de aderência adequada. Se a parede apresentar fungos ou bolores deve ser previamente tratada com a SOLUÇÃO P/ LAVAGEM E PREPARAÇÃO DE SUBSTRATOS.



CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

Viscosidade	14.000 – 18.000 mPa.s	ME-37, Haste 6, vel.= 20 rpm
Densidade	1,38 – 1,46 Kg/L	ME-10

CARACTERÍSTICAS DA APLICAÇÃO

PREPARAÇÃO DO PRODUTO

Homogeneizar bem o conteúdo do recipiente antes de o aplicar.

PROCESSO DE APLICAÇÃO

Homogeneizar bem o conteúdo do recipiente antes de o aplicar.

A aplicação pode fazer-se com trincha, escova ou rolo anti-gota.

Recomenda-se a aplicação de 3 demãos, sendo a 1ª diluída com cerca de 30% de água, em volume, e 2ª restantes, sem qualquer diluição.

Não aplicar a tinta em paredes húmidas, com tempo chuvoso, nem com temperaturas muito elevadas ou muito baixas.

TEMPOS DE SECAGEM

Temperatura ambiente de 20°C e HR de 60%:

Secagem Superficial	1 hora
Secagem p/ Repintura	6 horas

RENDIMENTO

Variável de acordo com as condições de aplicação e tipo de suporte.

Como valor orientativo, pode ser considerado o intervalo entre 4 e 6 m²/Ltr/demão.

SEGURANÇA

Consulte sempre a Ficha de Dados de Segurança antes de utilizar o produto.

