

Informação Produto

Fita adesiva premium em PVC Macio

tesaflex® 4163 é uma fita adesiva de formulação especial em PVC Macio, com uma boa flexibilidade do filme. Devido à massa adesiva estável à radiação UV, é perfeitamente indicada para aplicações permanentes.

Principal Aplicação

tesaflex® 4163 é universalmente usada e excepcionalmente qualificada para trabalhos gerais, como:

- Instalação
- Reparação
- Marcação
- Emendas
- Agrupamento

Informação Técnica (valores médios)

Os valores nesta secção deverão ser considerados representativos ou típicos, não deverão ser usados para fins específicos.

Dados Técnicos

• Material do suporte	PVC macio	• Força de tensão	30 N/cm
• Espessura total	126 µm	• Resistência à temperatura	105 °C
• Tipo de massa adesiva	acrílico	• Voltagem de ruptura dieléctrica	7000 volt
• Alongamento à ruptura	295 %		

Adesividade ao

- aço 1.8 N/cm

Propriedades

- Certificado de acordo com US 302

Informação Adicional

Está conforme a norma americana de segurança 302. A cor cinzenta é perfeitamente indicada para instalações de tubos água.

tesaflex® 4163

Informação Produto



Insenção de Responsabilidade

Os produtos tesa® demonstram a sua qualidade todos os dias em condições exigentes e são regularmente sujeitos a controlos rigorosos. Todas as informações e dados técnicos acima mencionados são fornecidas com base nos nossos conhecimentos e na nossa experiência prática. Devem ser considerados como valores médios e não apropriados para uma homologação. Portanto, a tesa SE não pode dar garantias, expressas ou implícitas, incluindo, mas não limitado a qualquer garantia de comercialização ou adequação a uma finalidade específica. O utilizador é responsável por determinar se o produto tesa® se adequa a uma utilização particular e se é indicado para o seu método de aplicação. Em caso de dúvida, a nossa equipa técnica terá todo o prazer em aconselhá-lo.



Para informações mais recentes sobre este produto visite
<http://l.tesa.com/?ip=04163>